

VeeLuame 大屏广告系统 规格书

版本历史

版本号	修改人	修改日期	修改说明
V1.0	杨雅岚	2025.5.8	
V1.1	杨雅岚	2025.6.10	修改名称及添加产品功能描述；更新各项产品规格数据；添加页眉页脚；

目录

1. 产品概述.....	3
2. 技术规格.....	4
3. 认证与标准.....	6
4. 包装规格.....	7
5. 质保与服务.....	7

1. 产品概述

1.1. 产品名称：VeeLuame 大屏广告系统

VeeLuame 大屏广告系统采用了超窄边框 5.2mm 的 LCD 高清屏幕，支持多屏拼接，适用于**监控中心、会议室、家庭观影、家庭娱乐、展厅、KTV、广告投放**等场景，可实现多屏画面同步控制，支持信号源切换、画面分割、多个视频、图片、文字等叠加播放、同时播放等功能，安装方式灵活，PC 端与手机端均可进行控制调节，完美的实现了商业需求。

1.2. 型号系列：H5

1.3. 应用场景：监控中心、会议室、家庭观影、家庭娱乐、展厅、KTV、广告投放等。

1.4. 产品功能及特点

- 画面输出 4K 高清
- 支持 2 路 HDMI IN 输入（画中画）且可以同时显示。
- 支持 6 路 HDMI OUT，实现多路画面拼接
- 支持素材更新
- 支持多窗口实时同步调试
- 支持多窗口任意设置大小、位置、图层叠加
- 支持 web 及手机端控制管理本地素材库
- 支持设备内素材在 PC 端预览
- 产品内置 108GB 存储，预装多个素材

2. 技术规格

2.1. 屏幕整机特性

外壳及外观	防爆钢化玻璃设计、 颜色：黑色
整机外形尺寸	1667（长）×947（宽）×89.6(厚)mm
面框物理拼缝	10.4mm
整机耗率	≤250W
待机功率	≤0.5W
电压范围	AC 240V~50/60Hz
净重	约 34Kg
毛重	约 44Kg
包装尺寸	1840*220*1125mm（长*宽*厚)(全盖纸箱)

2.2. 屏幕显示参数

显示屏尺寸	75 英寸
显示屏背光类型	DLED 液晶显示屏
画面显示尺寸	1649.7(W)×928(H)mm
物理分辨率	3840（H）×2160（V）（UHD）
显示色彩	8bit, 16.7M
刷新率	60HZ
亮度	中心点 400cd/m2(±10)
对比度	4000: 1（Typ.）
响应时间	8ms
可视角度	178°
显示屏防护	3mm 钢化防爆玻璃
背光灯寿命	30000 小时

2.3. VeeControl 控制器参数

项目	规格
最大拼接规模	1×6 (6 个屏)
输入接口	HDMI IN ×2
输出接口	HDMI OUT 2K ×3; HDMI OU 2K/4K ×3
音频输出接口	3.5mm ×1; 光纤×1
操作系统	Android/iOS

2.4. 控制器接口说明

序号	接口名称	接口说明
1	Power	12V 电源
2	Audio out	音频输出：一路 3.5mm，一路光纤
3	LAN	千兆网接入网络
4	HDMI OUT 2K	HDMI 信号源输出
5	HDMI OUT 2K/4K	HDMI 信号源输出:支持 2K 或 4K 分辨率
6	HDMI IN	HDMI 信号输入
7	USB	可接 U 盘
8	SYS	红色 LED 灯为电源指示灯；绿色 LED 灯为系统工作指示灯。当系统正常工作时，红色 LED 灯长亮，绿色 LED 灯频繁闪烁
9	RESET	系统复位。长按约 10 秒，系统重启。 注：此项操作会清除所有数据，包括设备内素材。

2.5. 电源适配器规格

项目	规格
输入	AC100-240V,50/60HZ
输出	12V/3A
接口	3.5mm

2.6. 素材格式要求

视频格式	MP4
视频编码	H.264/H.265
视频帧率	最佳帧率 30fps
视频分辨率	3840X2160

3. 认证与标准

认证类型	认证标准
安全认证	CCC、CE
EMC 认证	FCC

4. 包装规格

项目	规格
单屏包装尺寸	1830×1070×170mm
单屏包装重量	50kg
控制器及电源包装尺寸	378*290*80mm
包装材料	防震泡沫/珍珠棉+特硬纸箱
运输方式	不支持堆叠

5. 质保与服务

项目	内容
质保期	整套系统 1 年
响应时间	24 小时内技术响应
软件更新	终身免费升级

制造商： 广州蕙鸾科技有限公司

技术咨询： 86-933020

服务邮箱： admin@veeluame.com

官网： <http://www.veeluame.com/>

发布日期： 2025 年 4 月 26 日